

AURIGA 1303/1304

ユニット — オptional装置

○ 標準装備 * オプション - 不可	1303	1304
プレミールユニット 1801	-	○
正転・逆転の2つのカッターユニット 1x1.2kW、1x0.8kW		
エッジマガジン 1806-1	○	-
ロール縁材とカット縁材		
エッジマガジン 1903	-	○
φ820mmのロール材サポートプレート 定尺材装填幅 最大40mmまで可		
グルーアプリケーションシステム 1813	*	*
グルーローラーシステム		
グルーアプリケーションシステム 1906MG	○	○
EVAかPUR接着剤、カートリッジかペレット 1.9kW 手動 カートリッジ(330g)か1.4kgペレット		
プレッシャーユニット 1912-3	○	○
3ローラー、1ローラー強制駆動		
エンドカットユニット 1918	○	○
2x0.22kw、200Hz、9000rpm 0~10° の切り替えは、エアーマチック式		
トリミングユニット 1825	○	○
2x0.6kW、300Hz、18000rpm パネル上下面のトリミング - 平、R、15° 傾斜		
トリミングユニット 1827pneu	*	*
2x0.65kW、平、アール、傾斜(最大15°)トリミング オプションでさまざまなトリミングが可能		
スクレーパーユニット 1929	○	○
上下2つのスクレーパー 最大 R=3mm		
バッファユニット 1940	○	○
2つのφ150mmの布製バフ 2x0.12kW or		
表面スクレーパーユニット 1964	*	*
上下2つの表面スクレーパー		

テクニカルデータ		1303	1304
機械寸法			
機械全長	mm	3400	3516
機械高	mm	1335	1335
加工高	mm	860	860
重量	kg	650	750
送り速度			
送り速度(最大)	m/min	10	10
集塵			
集塵口径	プレミール		1X80
集塵風量			360
集塵口径	トリミング	1X100	1X100
集塵口径	スクレーパー	1X80	1X80
集塵風量		570	930
集塵圧力	Pa	1650	1650
集塵速度	m/s	20	20
エア圧力			
圧力	bar	6	6

*搭載ユニットにより異なる