

## AURIGA1308

## ユニット — オプション装置

○標準装備 *オプション	1308
<b>プレミールユニット 1801</b> 正転・逆転の2つのカッターユニット 1x1.2kW、1x0.8kW	○
<b>エッジマガジン 1903</b> φ820mmのロール材サポートプレート 定尺材装填幅 最大40mmまで可	○
<b>グルーアプリケーションシステム 1906MG</b> EVAかPUR、カートリッジグルー仕様のノズルタイプ 1.9kW 手動	○
<b>プレッシャーユニット 1912-3pneu</b> 0.22kW、300Hz、9000rpm 3つのローラー、1ローラーモータードライブ エアーマチックコントロール	○
<b>エンドカットユニット 1918pneu</b> 2x0.22kW、200Hz、9000rpm 2HWサイクルソーブレード、0~10° 旋回 手動タイプ エアーマチックコントロール	○
<b>トリミングユニット 1827pneu</b> 2x0.65kW、平、アール、傾斜(最大15°)トリミング エアーマチックコントロール	○
<b>ラウンドトリミングユニット 1832</b> 1x0.22kW、300Hz、9000rpm パネル上下面エッジとコーナーエッジのトリミング	○
<b>スクレーパーユニット 1929</b> 上下2つのスクレーパー 最大 R=3mm オプション:エアーマチックコントロール	○
<b>バッファユニット 1940</b> 2x0.12kW、2つのφ150mmの布製バフ	○
or	
<b>表面スクレーパーユニット 1964</b> 上下2つの表面スクレーパー	*

テクニカル データ	1308
<b>機械寸法</b>	
全長	mm 4590
重量	kg 950
<b>送り速度</b>	
送り速度(最大)	m/min 10
<b>集塵</b>	
集塵口径 プレミール1801	mm 1x80
集塵口径 トリミング1827	mm 1x100
集塵口径 スクレーパー1929(オプション)	mm 1x80
集塵風量	m <sup>3</sup> /h 930
集塵圧力	Pa 1650
集塵速度	m/s 20
<b>エア圧力</b>	
圧力	bar 6
*搭載ユニットにより異なる	