

UNO1302

ユニット — オプション装置

○ 標準装備 * オプション	1302
エッジマガジン 1806-1 φ820mmのロール材サポートプレート 定尺材装填幅 最大40mmまで可	○
グルーアプリケーションシステム 1813 グルーローラータイプ	*
グルーアプリケーションシステム 1906MG マルチシステム ノズルタイプ 手動 カートリッジグルー マガジン容量 約1.4kg ペレットグルー マガジン容量 約1.5kg	○
プレッシャーユニット 1912-1 2つのローラー(1ローラーモータードライブ)	○
エンドカットユニット 1822 1x0.22kw、300Hz、9000rpm 0~10° 旋回 手動タイプ	○
トリミングユニット 1825 2x0.6kW、300Hz、18000rpm	○
スクレーパーユニット 1929 上下2つのスクレーパー 最大 R=3mm	*
表面スクレーパーユニット 1964 上下2つの表面スクレーパー	*
パッファユニット 1940 2x0.12kW、2つのφ150mmの布製バフ	*

テクニカルデータ		1302
機械寸法		
機械全長	mm	3060
機械幅	mm	1370
機械高(最大)	mm	1760
送り速度		
送り速度(最大)	m/min	10
集塵		
集塵口径	mm	1X100
集塵口径	mm	1X80
集塵風量	m ³ /h	570
集塵圧力	Pa	1650
集塵速度	m/s	20
エア圧力		
圧力	bar	6

*搭載ユニットにより異なる