

ACCURA シリーズ

Unit	Model	1554 automatic	1556 premium	1556 grooving	flex	1558 performance	オプション
コントロール		18.5" タッチ スクリーン	18.5" タッチ スクリーン	18.5" タッチ スクリーン	18.5" タッチ スクリーン	18.5" タッチ スクリーン	
ブリッジ		ローラー*	ローラー*	ローラー*	ローラー*	ベルト	*ベルト
マガジン		シンクロ	シンクロ	シンクロ	シンクロ	シンクロ	6連
プレミールング		60 mm*	60 mm*	60 mm*	60 mm*	60 mm MOT2, φ 100 mm	*60 mm MOT2, φ 100 mm
グルー		Glu Jet automatic	Glu Jet automatic	Glu Jet automatic	Glu Jet automatic	Glu Jet automatic	Glu Jet XL PU-unit (2kgカートリッジ)
第2グルー							Glu Jet double gluing station
プレッシャー		モーター駆動 4ローラー	モーター駆動 4ローラー	モーター駆動 4ローラー	モーター駆動 4ローラー	モーター駆動 4ローラー	
エンドトリミング		2モーター	2モーター	2モーター	2モーター	2モーター	
トリミング1		X	フラッシュ 15 mm	X	X	フラッシュ 15 mm	+MOTバージョン 20mm
トリミング2		アール 2 mm	アール 2 mm	アール 2 mm	アール 2 mm	アール 2 mm	マルチファンクション パッケージ
ラウンドトリミング		60 mm	60mm	60 mm	60 mm	60mm 2モーター*	トリミング ラウンドトリミング スクレーパー
スクレーパー		モーター駆動	モーター駆動	モーター駆動	モーター駆動	モーター駆動	
グルースクレーパー		ジャンピング	ジャンピング	ジャンピング	ジャンピング	ジャンピング	
パフィン		ジャンピング	ジャンピング	ジャンピング	ジャンピング	ジャンピング	オシレーション
コーナーパフィン		X	X	X	ジャンピング	ジャンピング	MOT2
グルーピング		X	X	MOT2	X	*	MOT2*
機械寸法							
全長		6400	7000	7000	7000	8200	mm
重量		2750	3000	3000	3000	3500	kg
送り速度							
送り速度最大		10 - 20(25)	10 - 20(25)	10 - 20(25)	10 - 20(25)	10 - 25	m/min
加工寸法							
最小パネル長さ		140	140	140	140	140	mm
最小パネル幅		60	60	60	60	60	mm
パネル厚		6 - 60	6 - 60	6 - 60	6 - 60	6 - 60	mm
縁材厚		0.4 - 8(15)*	0.4 - 15	0.4 - 8(15)*	0.4 - 8(15)*	0.4 - 15(20)*	mm

*オプション、仕様により異なります。

*技術データはあくまでも参照です。また、モデルによりオプションが違いますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
仕様とデザインは予告なく変更される場合があります。