

AURIGA シリーズ

Unit	1303	1304	1307	1307 XL	オプション
コントロール	コンタクト コントロール	コンタクト コントロール	コンタクト コントロール	コンタクト コントロール	
ブリッジ	手動	手動	手動	手動	
エッジマガジン	ロール材 定尺材 自動送り 最大6mm	ロール材 定尺材 自動送り 最大6mm	ロール材 定尺材 自動送り 最大6mm	ロール材 定尺材 自動送り 最大6mm	
プレミールング	X	45 mm	45 mm	45 mm	60mm
グルー	Glu Jet	Glu Jet	Glu Jet	Glu Jet	ペレットホッパー
プレッシャー	3ローラー 第1ローラー エアジャンピング	3ローラー 第1ローラー エアジャンピング	3ローラー 第1ローラー エアジャンピング	3ローラー 第1ローラー エアジャンピング	
エンドカット	1モーター 最大45mm エアチャンファー式	1モーター 最大45mm エアチャンファー式	1モーター 最大45mm エアチャンファー式	2モーター 最大60mm エアチャンファー式	2モーター 最大60mm エアチャンファー式
トリミング	多機能 最大6mm 傾斜無	多機能 最大6mm 傾斜無	多機能 最大6mm 傾斜無	多機能 最大6mm 傾斜無	多機能 最大6mm R+平+15° 傾斜
ラウンドトリミング	X	X	45mm	45mm	
スクレーパー	手動退避式	手動退避式	手動退避式	手動退避式	エアマチック
グリースクレーパー	バフの代りに 取付可能	バフの代りに 取付可能	バフの代りに 取付可能	標準 ブローノズル付	ブローノズル
バフイング	標準	標準	標準	標準	
スプレー	X	X	X	*	入口と出口
機械寸法	1303	1304	1307	1307 XL	
全長	3917	3917	4630	4930	
重量	930	1055	1250	1420	
送り速度					
送り速度最大	10	10	10	10	
加工寸法					
最小パネル長さ	160	160	160	160	
パネル厚	6 - 45 (60)*	6 - 45 (60)*	6 - 45 (60)*	6 - 60	
縁材厚	0.4 - 3 (6)*	0.4 - 3 (6)*	0.4 - 3 (6)*	0.4 - 6	

* 仕様により異なります

注意

- ・ラウンド使用時は、最小パネル長さは220mmです。
- ・1モーターのエンドカット装着時は、最小パネル長さは180~210mmです。(この数値は材質やパネル厚等の条件により変わります)

Unit	1308	1308 XL	オプション
コントロール	PPC 315 タッチスクリーン	PPC 315 タッチスクリーン	
ブリッジ	手動	手動	モーター式
エッジマガジン	ロール材 定尺材 自動送り 最大6mm	ロール材 定尺材 自動送り 最大6mm	
プレミールング	45mm	45mm	60mm
グルー	Glu Jet	Glu Jet	ペレットホッパー
プレッシャー	3ローラー 第1ローラー エアジャンピング	3ローラー 第1ローラー エアジャンピング	
エンドカット	2モーター 最大60mm エアチャンファー式	2モーター 最大60mm エアチャンファー式	2モーター 最大60mm エアチャンファー式
トリミング	多機能 最大6mm R+平+15° 傾斜	多機能 最大6mm R+平+15° 傾斜	+MOTバージョン エアマチック傾斜
ラウンドトリミング	60 mm	60mm	
スクレーパー	エアマチック	エアマチック	
グルースクレーパー	バフの代わりに 取付可能	標準 ブローノズル式	ブローノズル
パフイング	標準	標準	
スプレー	X	*	入口と出口
機械寸法	1308	1308 XL	
全長	4630	4930	mm
重量	1250	1420	kg
送り速度			
送り速度最大	10	10	m/min
加工寸法			
最小パネル長さ	160	160	mm
パネル厚	6 - 60	6 - 60	mm
縁材厚	0.4 - 6	0.4 - 6	mm

* 仕様により異なります

注意

- ・ラウンド使用時は、最小パネル長さは220mmです。
- ・1モーターのエンドカット装着時は、最小パネル長さは180～210mmです。(この数値は材質やパネル厚等の条件により変わります)

* 技術データはあくまでも参照です。また、モデルによりオプションが違いますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
仕様とデザインは予告なく変更される場合があります。