

STREAMERシリーズ

Unit	1053	1054	1057	オプション
コントロール	コンタクト コントロール	コンタクト コントロール	コンタクト コントロール	
材料サポート	*	*	*	600mm引出式
エッジマガジン	ロールマガジン	ロールマガジン	ロールマガジン	定尺マガジン
プレミールリング	X	45 mm ダイア プロロック式	45 mm ダイア プロロック式	60mm
グルー	Glu Jet S	Glu Jet S	Glu Jet S	Glu Jet グルーホッパー
プレッシャー	3ローラー 第1ローラー駆動式	3ローラー 第1ローラー駆動式	3ローラー 第1ローラー駆動式	
エンドカット	1モーター 最大45mm 手動チャンファー	1モーター 最大45mm 手動チャンファー	1モーター 最大45mm 手動チャンファー	2モーター 最大60mm エアチャンファー式
トリミング	多機能 最大6mm 平、R兼用、ダイヤ	多機能 最大6mm 平、R兼用、ダイヤ	多機能 最大6mm 平、R兼用、ダイヤ	
ラウンドトリミング	X	X	60mm	
*スクレーパー、グルースクレーパー、パフイングの中からオプションで2ユニット選択可能				
スクレーパー				手動退避、2R刃物
グルースクレーパー				グルーのはみ出し除去
パフイング				ポリッシング用
機械寸法	1053	1054	1054	
全長	3917	3917	3917	mm
重量	930	1055	1055	kg
送り速度				
最大	10	10	10	m/min
加工寸法				
パネル厚	6 - 45 (60)	6 - 45 (60)	6 - 45 (60)	mm
縁材厚	0.4 - 3 (6)	0.4 - 3 (6)	0.4 - 3 (6)	mm

* 仕様により異なります

* 技術データはあくまでも参照です。また、モデルによりオプションが違いますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
仕様とデザインは予告なく変更される場合があります。